

Ürün Bilgi Formu

- Marka : SILVERLINE
- Model : AC16012W02 / ACD16012W02
- Ses gücü seviyesi (dB) İç Ünite:54 / Dış Ünite:61
- Soğutucu akışkan miktarı: 0,57 kg
- Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, 675'ya eşit GWP'ye sahip R32 soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den 675 kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- Soğutma modunda ürünün SEER değeri ve enerji verimliliği sınıfı: 6.2 (A++)
- Q_{CE} değeri, soğutma sezonu boyunca bir yıllık kWh cinsinden anma elektrik tüketimini ifade etmektedir.
'Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "192" kWh'dır.
Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.'
- Soğutma modunda tasarım yükü (P_{tasarım,soğutma}): 3,4 kW
- Isıtma modunda ürünün SCOP değeri ve enerji verimliliği sınıfı: 4.0 (A+)
- Q_{HE} değeri, ısıtma sezonu boyunca bir yıllık kWh cinsinden anma elektrik tüketimini ifade etmektedir.
'Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "840" kWh'dır.
Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.'
- Isıtma için belirlenen iklim sınıfı : Ortalama (Average)
- Isıtma modunda tasarım yükü (P_{tasarım,ısıtma}): 2,4 kW
- Yedek (Ek) ısıtma kapasitesi: 0,0 kW